FOR-1754 Rev.1.1

未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°









ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
7	Screw 2	Steel	M2.5/Zn Plated
6	Screw 1	Steel	M2.5/Zn Plated
5	Cage	Steel	M2.5/Zn Plated
4	Block	Steel	Zn Plated
3	Clamp	Copper alloy	Sn Plated
2	Cover	PA66	UL94V-0
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/10	150/10	300/10
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/2		
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	320/20		
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	4		
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)	M2.5, 0.4/3.54		
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm^2/AWG)	0.2~2.5/28~12		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	5.0/N=02~24P		
剥线长度/Stripping length(mm)	9-10		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

MATERIAL: /	SURFACE: /
MAT NO.: /	DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD
STATUS: /	
APPD: LanCH 2020.06.23	NAME: 2EDGKCM-5.0-XXP-1Y-00A(H)
CHKD: YuJZ 2020.06.23	
DRFT: YinDK 2019.07.03	DRAWING NO.: 2EDGKCM-5.0-C01 REV T1
SIZE: A4 mm (inch)	TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 1.5:1 SHEET 1/1

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE